

System 3fit®-Press

SANHA
Zawsze pasuje

Teraz także bezołowiowe i
kompatybilne z narzędziami



**Bezołowiowy system zaciskowy –
Bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach.**

Złączki systemowe z bezołowiowego brązu krzemowego oraz tworzywowe z PPSU, kompatybilne z narzędziami, posiadające funkcję UVUD (niesprasowane nieszczelne) oraz przyczepność do rur MultiFit®-PEX oraz 5-warstwowych rur MultiFit®-Flex.

Dopuszczone przez
DVGW

System zaciskowy 3fit®-Press: bardzo bezpieczne – bardzo łatwe – bardzo solidne

Nowe złączki systemowe z bezołowiowego brązu krzemowego i wysokiej jakości tworzywa PPSU

W SANHA bezpieczeństwo stoi na pierwszym miejscu. Jesteśmy jednak usatysfakcjonowani tylko wtedy, gdy jako fachowcy możecie Państwo pracować bezproblemowo i kalkulować ekonomicznie z wykorzystaniem naszych produktów – jak w przypadku nowych złączek systemowych 3fit®-Press do instalacji z rur wielowarstwowych.

Przestrzeganie wymagań rozporządzenia o wodzie pitnej! Materiał bezołowiowy, jakim jest brąz krzemowy (CuSi) użyty w serii 3fit®-Press Pb-free nie zawiera ołowiu, który mógłby przedostawać się do wody pitnej. Stosując ten produkt macie Państwo pewność zachowania wymagań Dyrektywy Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przez co unikacie wszelkiego ryzyka pod względem zachowania górnych granic zawartości ołowiu w wodzie.

Dostarczanie towaru oraz usługi zapewnione! Dzięki nowej serii złączek 3fit®-Press PPSU nie musicie Państwo iść na żadne kompromisy w zakresie bezpieczeństwa. Wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego, gwarantuje bezawaryjną pracę, a Państwo możecie promować swoje konkurencyjne usługi.

Bezproblemowa praca! Nowe złączki systemowe 3fit®-Press zostały sprawdzone przez DVGW i charakteryzują się praktycznymi zastosowaniami, które umożliwiają bezpieczną, łatwą i niezawodną pracę. Z tego względu objęte są gwarancją szczelności połączenia w przypadku połączeń wykonanych z rurami MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX.

- 1 Nowy bezołowiowy materiał CuSi i PPSU z większym przekrojem poprzecznym dla zmniejszenia strat ciśnienia
Zaletą: Długotrwałe, zgodne z normami bezpieczeństwo i oszczędność energii dla klienta końcowego



- 2 Pełna kompatybilność narzędziowa z najczęściej używanymi profilami zaciskowymi do systemów tworzywowych
Zaletą: Korzystanie z dostępnych narzędzi bez konieczności dodatkowych nakładów i ryzyka nieszczelności

- 3 Nowoczesny design produktu: białe pierścienie z tworzywa sztucznego z 6 okienkami umożliwiającą
Zaletą: Łatwy i bezpieczny montaż

- 4 Możliwość dowolnego ułożenia rury dzięki innowacyjnej funkcji Push & Stay (przyczepność)
Zaletą: Większy komfort pracy – szczególnie w przypadku montażu pionów

- 5 Podwójnie bezpieczne: złączki niezaciśnięte nie są szczelne i wyposażono je w dwa pierścienie typu O-ring
Zaletą: Niezawodność i bezpieczeństwo pracy instalacji – Oczywiście ze wszelkimi certyfikatami

Możliwe do zaciskania z
profilami oryginalnymi
TH; B; F; H i U



Dopasowane rury systemowe MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX

Do stworzenia naprawdę bezpiecznego i niezawodnego systemu oprócz złączy potrzebne są także wysokiej jakości rury. Za sprawą rur MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX SANHA proponuje Państwu dwa optymalnie dopasowane do złączy systemowych 3fit®-Press rozwiązania, odpowiednie do każdego zastosowania.

Rury systemowe **MultiFit®-Flex** są bardzo giętkie, łatwe w obróbce, wytrzymałe i absolutnie bezpieczne. 5-cio warstwowe rury wykonano z higienicznej rury wewnętrznej z tworzywa sztucznego PE-RT, w 100% nieprzepuszczającej tlenu, spawanej doczołowo warstwy aluminium i wytrzymałej osłony z tworzywa sztucznego PE-RT, połączonych środkiem zwiększającym przyczepność.

Rury MultiFit®-Flex nadają się idealnie do zastosowania w przypadku instalacji wody pitnej i ogrzewania. Rury systemowe MultiFit®-Flex dostarczane są w kręgach lub w sztangach, fabrycznie mogą być dostarczane w czerwonym lub niebieskim peszlu lub też w izolacji.

Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego **MultiFit®-PEX** nieprzepuszczającego tlenu PE-Xc są optymalnym rozwiązaniem w szczególności dla ogrzewania podłogowego, instalacji grzejnikowej prowadzonej w jastrychu oraz dla instalacji z czynnikiem chłodniczym.


Rury 5-warstwowe charakteryzują się niezwykle elastycznością i przez to bardzo dużą łatwością montażu.

Materiał podstawowy, polietylen o dużej gęstości, sieciowany jest strumieniem elektronów bez dodatkowych środków, co umożliwia wysoką odporność na temperaturę przy maksymalnej giętkości i przez to bardzo dużą łatwość montażu. Warstwa antydyfuzyjna (EVOH) sprawia, że rury nie przepuszczają tlenu zgodnie z DIN 4726..







Program dostawy 3fit®-Press

Przegląd złączy

 25090 Pb-free Kolano 90°, ZZ x ZZ		 35090 PPSU Kolano 90°, ZZ x ZZ	
Nr art.	Wymiar	Nr art.	Wymiar
32509016	16	13509016	16
32509020	20	13509020	20
32509026	26	13509026	26
32509032	32	13509032	32
32509040	40	-	-
32509050	50	-	-
32509063	63	-	-

 25240 Pb-free Mufa redukcyjna, ZZ x ZZ		 35240 PPSU Mufa redukcyjna, ZZ x ZZ	
Nr art.	Wymiar	Nr art.	Wymiar
3252402016	20 x 16	1352402016	20 x 16
3252402616	26 x 16	1352402616	26 x 16
3252402620	26 x 20	1352402620	26 x 20
3252403220	32 x 20	1352403220	32 x 20
3252403226	32 x 26	1352403226	32 x 26
3252404026	40 x 26	-	-
3252404032	40 x 32	-	-
3252405032	50 x 32	-	-
3252405040	50 x 40	-	-
3252406340	63 x 40	-	-
3252406350	63 x 50	-	-

 25270 Pb-free Mufa, ZZ x ZZ		 35270 PPSU Mufa, ZZ x ZZ	
Nr art.	Wymiar	Nr art.	Wymiar
32527016	16	13527016	16
32527020	20	13527020	20
32527026	26	13527026	26
32527032	32	13527032	32
32527040	40	-	-
32527050	50	-	-
32527063	63	-	-

 25130 Pb-free Trójnik, ZZ x ZZ x ZZ		 35130 PPSU Trójnik, ZZ x ZZ x ZZ	
Nr art.	Wymiar	Nr art.	Wymiar
32513016	16	13513016	16
32513020	20	13513020	20
32513026	26	13513026	26
32513032	32	13513032	32
32513040	40	-	-
32513050	50	-	-
32513063	63	-	-
325130162016	16x20x16	135130162016	16x20x16
325130201616	20x16x16	135130201616	20x16x16
325130201620	20x16x20	135130201620	20x16x20
325130202016	20x20x16	135130202016	20x20x16
325130202620	20x26x20	-	-
325130261626	26x16x26	135130261626	26x16x26
325130262020	26x20x20	135130262020	26x20x20
325130262026	26x20x26	135130262026	26x20x26
325130262616	26x26x16	-	-
325130262620	26x26x20	-	-
325130321632	32x16x32	135130321632	32x16x32
325130322032	32x20x32	135130322032	32x20x32
325130322632	32x26x32	-	-
325130402640	40x26x40	-	-
325130403232	40x32x32	-	-
325130403240	40x32x40	-	-
325130502650	50x26x50	-	-
325130504050	50x40x50	-	-
325130634063	63x40x63	-	-

 25090G Pb-free Kolano 90°, ZZ x GW	
Nr art.	Wymiar
325090G1612	16 x 1/2
325090G2012	20 x 1/2
325090G2034	20 x 3/4
325090G2634	26 x 3/4
325090G261	26 x 1
325090G321	32 x 1

 25130G Pb-free Trójnik, ZZ x GW x ZZ	
Nr art.	Wymiar
325130G1612	16 x 1/2
325130G2012	20 x 1/2
325130G2612	26 x 1/2
325130G2634	26 x 3/4
325130G3234	32 x 3/4
325130G321	32 x 1
325130G4034	40 x 3/4
325130G50114	50 x 1 1/4
325130G501	50 x 1

 25243G Pb-free Nypel przejściowy, ZZ x GZ		 25359G Pb-free Półśrubunek z uszczelką, ZZ	
Nr art.	Wymiar	Nr art.	Wymiar
325243G1638	16 x 3/8	325359G1612	16 x 1/2
325243G1612	16 x 1/2	325359G1634	16 x 3/4
325243G1634	16 x 3/4	325359G2012	20 x 1/2
325243G2012	20 x 1/2	325359G2034	20 x 3/4
325243G2034	20 x 3/4	325359G261	26 x 1
325243G2634	26 x 3/4	325359G32114	32 x 1 1/4
325243G261	26 x 1	325359G40112	40 x 1 1/2
325243G321	32 x 1		
325243G32114	32 x 1 1/4		
325243G40114	40 x 1 1/4		
325243G50112	50 x 1 1/2		
325243G632	63 x 2		

 25270G Pb-free Mufa przejściowa, ZZ x GW	
Nr art.	Wymiar
325270G1612	16 x 1/2
325270G2012	20 x 1/2
325270G2034	20 x 3/4
325270G2634	26 x 3/4
325270G261	26 x 1
325270G321	32 x 1

Zasięgnijcie Państwo także informacji dotyczących rozdzielaczy grzewczych SANHA.



Optymalnie dopasowane rury wielowarstwowej MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX

25092 G

Pb-free Kolano 90°,
ZZ x GZ

Nr art.	Wymiar
325092G1612	16 x 1/2
325092G2012	20 x 1/2
325092G2034	20 x 3/4
325092G2634	26 x 3/4
325092G261	26 x 1
325092G321	32 x 1

25473 G

Pb-free Kolano ścienne ,
ZZ x GW

Nr art.	Wymiar
325473G1612	16 x 1/2
325473G2012	20 x 1/2
325473G2034	20 x 3/4

25580.1

Pb-free
Rozdzielacz krzyżowy
jak nr 25580
bez izolacji

Nr art.	Wymiar
325580116	16
3255801201616	20 x 16 x 16
3255801201620	20 x 16 x 20

25478 G

Pb-free
Kolano ścienne ,
ZZ x GW x ZZ

Nr art.	Wymiar
325478G161216	16 x 1/2 x 16
325478G201220	20 x 1/2 x 20

25131

Pb-free Trójnik z odejściem
do wlotowania, ZZ x LZ x ZZ

Nr art.	Wymiar
32513116300	16 x 15-300 x 16
32513120300	20 x 15-300 x 20

25980 G

Pb-free
Listwa montażowa

Nr art.	Wymiar
325980G1612	16 x 1/2
325980G2012	20 x 1/2

25271

Pb-free
Mufa przejściowa
ZZ x WW

Nr art.	Wymiar
3252711612	16 x 12
3252711615	16 x 15
3252712022	20 x 22
3252712622	26 x 22

25290

Pb-free Korek,
ZZ

Nr art.	Wymiar
32529016	16
32529020	20
32529026	26
32529032	32

23000

MultiFit®-Flex Rura
wielowarstwowa typu
PEHD/Al/PERT w kęgach

Nr art.	Wymiar
12300016	16 x 2,0
12300020	20 x 2,0
12300026	26 x 3,0
12300032	32 x 3,0

23100

MultiFit®-Flex Rura
wielowarstwowa typu
PEHD/Al/PERT w sztangach po 5 m

Nr art.	Wymiar
12310016	16 x 2,0
12310020	20 x 2,0
12310026	26 x 3,0
12310032	32 x 3,0
12310040	40 x 3,5
12310050	50 x 4,0
12310063	63 x 4,5

23200B

MultiFit®-Flex Rura wielowarstwowa
typu PEHD/Al/PERT w kęgach
po 75 m w peszlu, niebieska

Nr art.	Wymiar
12320016B	16 x 2,0
12320020B	20 x 2,0

23200R

MultiFit®-Flex Rura wielowarstwowa
typu PEHD/Al/PERT w kęgach
po 75 m w peszlu, czerwona

Nr art.	Wymiar
12320016R	16 x 2,0
12320020R	20 x 2,0

23300

MultiFit®-Flex Rura wielowarstwowa typu
PEHD/Al/PERT w kęgach po 75 m w izolacji

Nr art.	Wymiar
12330016	16 x 2,0
12330020	20 x 2,0

23400

MultiFit®-PEX Rura
wielowarstwowa typu
PEX w kęgach

Nr art.	Wymiar
12340016	16 x 2,0
12340020	20 x 2,0

Z bezpieczeństwem u Państwa boku

SANHA. Przekonujemy argumentami

Jako przedsiębiorstwo rodzinne od 50 lat kierujemy się prostą zasadą: każda rura i każda złączka musi zapewniać klientowi absolutne bezpieczeństwo i praktyczne zastosowanie za rozsądną cenę. Wysokie wymagania jakie sobie stawiamy przekładają się na renomę jaką nasza firma cieszy się wśród naszych zadowolonych klientów.

Jako wysoko wyspecjalizowany producent systemów instalacyjnych oferujemy od ręki niezwykle szeroki asortyment wszystkich stosowanych technik instalacyjnych do każdego zastosowania. W naszej ofercie znajdują Państwo zarówno sprawdzone techniki montażu jak i rozwiązania innowacyjne.

I dlatego SANHA. Zawsze pasuje.

- 1 Pełna kompatybilność narzędzi**
Złączki systemowe SANHA jako jedyne mogą być zaciskane wszystkimi oryginalnymi profilami zaciskowymi TH; B; F; H i U na co SANHA daje pełną gwarancję. Eliminując pomyłki zyskujecie Państwo bezpieczeństwo oraz oszczędzacie czas i pieniądze.
- 2 Duży asortyment**
SANHA wykonuje systemy instalacyjne ze wszystkich dostępnych materiałów, w pełnej gamie rozmiarów przy zachowaniu najwyższej jakości. Asortyment, doradztwo, doświadczenie – od ręki do Państwa dyspozycji.
- 3 Gwarantowane bezpieczeństwo**
SANHA posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty oraz umowy gwarancyjne. Z firmą SANHA zyskujecie Państwo pewność i bezpieczeństwo.
- 4 Całodobowa obsługa**
SANHA oferuje kompleksowy i praktyczny serwis: wykwalifikowany personel, szkolenia produktowe, doradztwo techniczne wraz z infolinią oraz różnorakie formy wsparcia narzędziowego.

