

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2023/B-02094-23-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systémové tvarovky a trubky pro vodu

typové označení: viz 2. až 19. strana

varianty: viz 2. až 19. strana

distributor: SLJ s.r.o.
Šámalova 748/107
615 00 Brno - Zábrdovice
Česká republika

identifikační číslo: 29281105

výrobce: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
D-45219 Essen
GERMANY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-01077-23-rev. 1 ze dne 2025-09-12 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-10 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-17971/MZ ze dne 2025-09-26 který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-09-30 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na kterém byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2025-09-30



Ing. Aleš Ondřerek
představitel autorizované osoby



Tvarovky SANHA®-Press Chrom (série 16000) jsou určeny pro podhledové teplovodní otopné soustavy.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
 Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +120 °C
 Materiál tvarovek: měď Cu-DHP (CW024A) - chromovaná
 bronz CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) - chromovaná
O-kroužek: EPDM (černé barvy), model 4270 EPDM 70

Název	Typ	Rozměr
Oblouk 90° s vnitřním a vnějším lisováním	16001A	12 až 28
Oblouk 90° s vnitřním lisováním	16002A	12 až 28
Oblouk 45° s vnitřním a vnějším lisováním	16040	12 až 28
Oblouk 45° s vnitřním lisováním	16041	12 až 28
Přemostění s vnitřním lisováním	16085	12 až 28
Přemostění s vnitřním a vnějším lisováním	16086	12 až 28
T-kus s vnitřním lisováním	16130	12 až 28
T-kus redukovaný s vnitřním lisováním	16130	12x15x12 až 28x28x22
Nátrubek redukovaný s vnitřním lisováním	16240	15x12 až 28x22
Redukce s vnitřním a vnějším lisováním	16243	15x12 až 28x22
Přechodová vsuvka s vnitřním lisováním a vnějším závitem	16243G	12x3/8 až 28x11/4
Nátrubek se zarážkou s vnitřním lisováním	16270	12 až 28
Nátrubek bez zarážky s vnitřním lisováním	16270S	12 až 28
Přechodka s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	16270G	12x3/8 až 28x11/4
Přechodová vsuvka s vnějším lisováním a vnějším závitem	16280G	12x1/2 až 28x1
Půlšroubení, ploché těsnění s vnitřním lisováním	16359G	12x1/2 až 22x11/2

