

PRÍLOHA K CERTIFIKÁTU

č. 0051/104/2023

Tvarovky NiroSan Industry (séria 18000) a Tvarovky NiroSan SF (séria 19000) sú určené pre vnútorné i vonkajšie rozvody vody, ktorá nie je určená na ľudskú spotrebu, sú tiež určené pre vnútorné i vonkajšie rozvody na stlačený vzduch a vysokoteplotné médiá.

Špecifikácia jednotlivých variantov:

Tvarovky NiroSan Industry (séria 18000)

Typ	Názov	Rozmer
18001A	oblúk 90° IA	15 mm až 108 mm
18001L	oblúk dlhý 90° IA	15 mm až 54 mm
18002A	oblúk 90°	15 mm až 108 mm
18002M	oblúk 90° M	15 mm x 3/4" až 28 mm x 1 1/4"
18002G	oblúk 90°	15 mm x 1/2" až 35 mm x 1 1/4"
18040	oblúk 45° IA	15 mm až 108 mm
18041	oblúk 45°	15 mm až 108 mm
18085	nadoblúk	15 mm až 28 mm
18090	koleno 90°	22 mm až 28 mm
18090IG	koleno 90° IG	15 mm x 1/2" až 35 mm x 1 1/4"
18092AG	koleno 90° AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18002AG	oblúk 90° AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18130	T-kus	15 mm až 108 mm
18130	T-kus redukovaný	(18 x 15 x 15) mm až (108 x 88,9 x 108) mm
18130G	T-kus IG	15 mm x 1/2" x 15 mm až 108 mm x 2" x 108 mm
18240	nátrubok redukovaný	18 x 15 mm až 28 x 22 mm
18243	vsuvka redukovaná	18a x 15 mm až 108a x 88,9 mm
18243G	prechod AG	15 mm x 3/8" až 108 mm x 4"
18270	nátrubok	15 mm až 108 mm
18270G	prechod IG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18270S	nátrubok prievlečný	15 mm až 108 mm
18250	vsuvka s prechodkou	28 mm x 33,7 mm až 108 mm x 114 mm
18301	zátka	15 mm až 108 mm
18872	kompenzátor	15 mm až 108 mm
18330	skrutkovanie s prevlečnou maticou	15 mm až 54 mm
18330G	skrutkovanie tesniace na plocho IG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18330GMVA	skrutkovanie tesniace na plocho IG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18333G	skrutkovanie tesniace na plocho AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18333GMVA	skrutkovanie tesniace na plocho AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
18359M	poloskrutkovanie M	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2 3/8"
18472G	nástenné koleno IG	15 mm x 1/2" až 28 mm x 1"
18-VA-PF	príruba s lisovacou koncovkou	DN 12/15 až DN 100/108

Tvarovky NiroSan SF (séria 19000)

Typ	Názov	Rozmer
19001A	oblúk 90° IA	15 mm až 108 mm
19001L	oblúk dlhý 90° IA	15 mm až 54 mm
19002A	oblúk 90°	15 mm až 108 mm
19002M	oblúk 90° M	15 mm x 3/4" až 28 mm x 1 1/4"
19002G	oblúk 90°	15 mm x 1/2" až 35 mm x 1 1/4"
19040	oblúk 45° IA	15 mm až 108 mm
19041	oblúk 45°	15 mm až 108 mm
19085	nadoblúk	15 mm až 28 mm
19090	koleno 90°	22 mm až 28 mm
19090IG	koleno 90° IG	15 mm x 1/2" až 35 mm x 1 1/4"



PRÍLOHA K CERTIFIKÁTU

č. 0051/104/2023

19092AG	koleno 90° AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
19002AG	oblúk 90° AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
19130	T-kus	15 mm až 108 mm
19130	T-kus redukovaný	(18 x 15 x 15) mm až (108 x 88,9 x 108) mm
19130G	T-kus IG	15 mm x 1/2" x 15 mm až 108 mm x 2" x 108 mm
19240	nátrubok redukovaný	18 x 15 mm až 28 x 22 mm
19243	vsuvka redukovaná	18a x 15 mm až 108a x 88,9 mm
19243G	prechod AG	15 mm x 3/8" až 108 mm x 4"
19270	nátrubok	15 mm až 108 mm
19270G	prechod IG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
19270F	prechod krídlový	15 mm x 1/2"
19270S	nátrubok prievlečný	15 mm až 108 mm
19301	zátka	15 mm až 54 mm
19330	skrutkovanie s prevlečnou maticou	15 mm až 54 mm
19330GMVA	skrutkovanie tesniace na plocho IG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
19333GMVA	skrutkovanie tesniace na plocho AG	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2"
19359M	poloskrutkovanie M	15 mm x 1/2" až 54 mm x 2 3/8"
19472G	nástenné koleno IG	15 mm x 1/2" až 28 mm x 1"
19-VA-PF	príruba s lisovacou koncovkou	DN 15/18 až DN 100/108

