

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2023/B-02094-23-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systémové tvarovky a trubky pro vodu

typové označení: viz 2. až 19. strana

varianty: viz 2. až 19. strana

distributor: SLJ s.r.o.
Šámalova 748/107
615 00 Brno - Zábrdovice
Česká republika

identifikační číslo: 29281105

výrobce: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
D-45219 Essen
GERMANY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-01077-23-rev. 1 ze dne 2025-09-12 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-10 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-17971/MZ ze dne 2025-09-26 který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-09-30 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na kterém byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2025-09-30



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby



Tvarovky PURAPRESS® (série 8000) jsou určeny pro rozvody vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.), vytápění, chlazení a stlačeného vzduchu (obsah zbytkového oleje max. 25 mg/m³).

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
 Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +120 °C
 Materiál tvarovek: bezolovnatá křemíkatá bronz CuSi*, zn. CuZn21Si3P (CW724R)
 * materiál lze použít pro vodu určenou pro lidskou spotřebu (pitnou vodu), při splnění podmínek dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., §9

O-kroužek: EPDM (černé barvy), model 4270 EPDM 70

Název	Typ	Rozměr
Koleno 90°, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8090G	12x3/8 až 54x2
Koleno 90°, s vnitřním lisováním a vnějším závitem	8092G	12x3/8 až 54x2
T-kus, odbočka s vnitřním závitem, s vnitřním lisováním	8130G	12x1/2x12 až 54x1/2x54
Přechodová vsuvka, s vnitřním lisováním a vnějším závitem	8243G	12x3/8 až 108x4
Přechodka, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8270G	12x3/8 až 88,9x3
Přechodka, s vnějším lisováním a vnitřním závitem	8246G	12x1/2 až 54x2
Přechodová vsuvka, s vnějším lisováním a vnějším závitem	8280G	12x1/2 až 54x2
Nástěnné koleno, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8472G	12x1/2 až 22x3/4
nástěnné koleno, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8473G	15x1/2 až 22x3/4
Lišta s nástěnnými koleny, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8976G	15x1/2
Šroubení, ploché těsnění, s vnitřním lisováním	8330	15 až 54
Šroubení, ploché těsnění, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8330G	15x1/2 až 54x2
Šroubení, ploché těsnění, s vnitřním lisováním a vnějším závitem	8333G	12x3/8 až 54x2
Půlšroubení, ploché těsnění, s vnitřním lisováním	8359G	12x1/2 až 88,9x31/2
Šroubení rohové, ploché těsnění, s vnitřním lisováním a vnitřním závitem	8096G	12x1/2 až 54x2
Příruba PURAPRESS PN 16 s nátrubkem, s vnitřním lisováním	PURA-PF	DN 25/28 až DN 100/108
Připojovací šroubení, s vnitřním lisováním, převlečnou maticí a Centellen bez těsnění	971	15x3/4 až 28x11/2
Připojovací šroubení, s vnitřním lisováním, převlečnou maticí a Centellen těsněním	970	15x3/4
Dvojitá nástěnka pro smyčkovou instalaci	8478GZ	15x1/2x15 až 22x1/2x22
Montážní set s nástěnkou	8980G	15x1/2 až 22x1/2
Montážní set s dvojitou nástěnkou	8981G	15x1/2x15 až 22x1/2x22
MultiPort nátrubek s dvěma otvory	8270FC2	67x1/2 až 76,1x1/2
MultiPort nátrubek s třemi otvory	8270FC3	88,9x3/4
MultiPort nátrubek s čtyřmi otvory	8270FC4	108x3/4

