

**Tvarovky SANHA®-Therm (série 24000)** jsou určeny pro nezakryté domácí a komerční instalace uvnitř nebo vně budov, a to ke kompletaci rozvodů vody, která není určena pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.), vytápění, chlazení a stlačeného vzduchu.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)  
 Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +120 °C  
 Materiál tvarovek: uhlíková ocel E195 (1.0034), pozinkovaná  
**O-kroužek: EPDM (černé barvy), model 4270 EPDM 70**

Název	Typ	Rozměr
Oblouk 90° s konci na vnitřní a vnější lisování	24001A	12 až 108
Oblouk 90° s konci na vnitřní lisování	24002A	12 až 108
Oblouk 90° s konci na vnitřní lisování a vnitřním závitem	24002G	22x3/4 až 54x2
Licované koleno 90° bez lisovacích konců	24003	15 až 54
Oblouk 45° s konci na vnitřní a vnější lisování	24040	12 až 108
Oblouk 45° s konci na vnitřní lisování	24041	12 až 108
Přemostovací oblouk s konci na vnitřní lisování	24085	15 až 28
Přemostovací oblouk s konci na vnitřní a vnější lisování	24086	12 až 28
Přemostovací oblouk s konci na vnější lisování	24087	15 až 28
Koleno 90° s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem	24090G	12x3/8 až 54x2
Koleno 90° s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem	24092G	12x3/8 až 54x2
T-kus s konci na vnitřní lisování	24130	12 až 108 12x15x12 až 108x88,9x108
T-kus s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu	24130G	12x1/2x12 až 108x3/4x108
T-kus – prodloužený na průchodu s konci na vnitřní lisování	24130L	15
Nátrubek redukovaný, s konci na vnitřní lisování	24240	15x12 až 54x42
Redukce s konci na vnitřní a vnější lisování	24243	15ax12 až 108ax88,9
Přechodová vsuvka s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem	24243G	12x3/8 až 108x4
Přechodka s koncem na vnější lisování a s vnitřním závitem	24246G	12ax1/2 až 22ax3/4
Přechodová vsuvka s koncem na vnější lisování a přechodem pro springlery	24250	28x33,7 až 108x114
Nátrubek s konci na vnitřní lisování	24270	12 až 108
Přechodka s koncem na vnitřní lisování a s vnitřním závitem	24270G	12x1/2 až 88,9x3
Nátrubek (bez zarážky) s konci na vnitřní lisování	24270S	12 až 108
Přechodová vsuvka s koncem na vnější lisování a s vnějším závitem	24280G	12ax1/2 až 22ax3/4
Víčko s koncem na vnitřní lisování	24301	12 až 108
Šroubení těsnící naplocho a skonci na vnitřní lisování	24330	15 až 54
Šroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem	24333G	15x1/2 až 54x2
Půlšroubení těsnící naplocho s koncem na vnitřní lisování	24359G	15x3/4 až 88,9x31/2
Dvojité křížení s delším připojením	24582	12x12x500 až 28x15x500
Křížový t-kus s delším připojením	24583	15x12x280 až 28x15x280
Křížový t-kus s delším připojením, koncový	24584	12x12x500 až 22x15x500
T-kus radiátorové připojení	24585	12x12x270 až 15x12x270
Bimetalová příruba s lisovacím nátrubkem PN10/16	24-BM-PF	DN 40/42 až DN 100/108
Příruba s lisovacím nátrubkem PN 6	24-BM-PF-PN6	DN 32/35 až DN 100/108

