

Aplicación Tubo Serie/nr. de material	Agua potable	Aguas pluviales	Agua tratada	Calefacción	Solar térmica	Sistemas de enfriamiento abierto	Sistemas de enfriamiento cerrado	Protección contra incendios	Rociadores / sprinklers	Gas natural Gas líquido Hidrógeno	Fuel oil/diesel	Aplicaciones industriales	Aire comprimido	Gases técnicos
						Vapor condensado								
NiroSan® acero inox 1.4404 acero inox AISI 316L	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan® Industry	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan® solo sistemas húmedos	NiroSan® Gas	NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan®
	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®			PURAPRESS®	PURAPRESS® solo sistemas húmedos	NiroSan® Industry solo sistemas secos					
NiroSan®-F acero inox 1.4521 acero inox AISI 443/444	NiroSan®	NiroSan®-F	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan® Industry	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®			NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan®
	PURAPRESS® d ≤ 45 mm	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®			PURAPRESS®	PURAPRESS® solo sistemas húmedos						
NiroSan®-ECO acero inox 1.4404 acero inox AISI 316L	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan® Industry	NiroSan®	NiroSan®				NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan®
	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®			PURAPRESS®							
NiroTherm® acero inox 1.4301 acero inox AISI 304		NiroSan®	NiroSan®	NiroSan®	NiroSan® Industry	NiroSan®	NiroSan®				NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan® Industry	NiroSan®
		NiroTherm®	NiroTherm®	NiroTherm®			NiroTherm®	NiroTherm®	NiroTherm®	NiroTherm®				
Tubos de acero de pared gruesa galva o negro 10255 (DIN2440), EN 10220/10216-1 (DIN2448) o EN 10217-1				SANHA®-Heavy Steel Press			SANHA®-Heavy Steel Press				SANHA®-Heavy Steel Press Gas	SANHA®-Heavy Steel Press Gas	SANHA®-Heavy Steel Press Gas	SANHA®-Heavy Steel Press Gas
SANHA®-Therm Acero al carbono galvanizado interiormente				SANHA®-Therm	SANHA®-Therm Industry		SANHA®-Therm	SANHA®-Therm				SANHA®-Therm Industry	SANHA®-Therm Industry seco, max. 25mg/m³ aceite térmico	
SANHA®-Therm DZ Acero al carbono galvanizado interior- y exteriormente							SANHA®-Therm						SANHA®-Therm Industry seco, max. 25mg/m³ aceite térmico	
Cobre EN 1057/ DVGW-GW 392	SANHA®-Press	SANHA®-Press	SANHA®-Press	SANHA®-Press	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press	SANHA®-Press	SANHA®-Press		SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press	SANHA®-Press Solar	SANHA®-Press Gas
	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®	PURAPRESS®			PURAPRESS®	PURAPRESS® solo sistemas húmedos						
MultiFit®-Flex Tubos multicapa PE-RT, Al, PE-RT	3fit®-Press	3fit®-Press	3fit®-Press	3fit®-Press			3fit®-Press					3fit®-Press	3fit®-Press	3fit®-Press
	3fit®-Push	3fit®-Push	3fit®-Push	3fit®-Push			3fit®-Push					3fit®-Push	3fit®-Push hasta aire comprimido clase 5	3fit®-Push
MultiFit®-PEX Tubo PEX PE-Xc				3fit®-Press			3fit®-Press							
				3fit®-Push			3fit®-Push							

Recomendable
 A analizar
 No recomendable

Consulten el catálogo técnico y las instrucciones de montaje.

En caso de tener preguntas técnicas o relevitas a los ámbitos de aplicación adecuado, diríjase al servicio técnico al +34 620 00 45 48 o por correo electrónico a: tecnicos@sanha.com